



h - sisendtoru sügavus maapinnast

Märkused: _____

A	Liiva-muda maht	L	5000	
A1	Õlikihi maht	L	1200	
D	Läbimõõt	mm	1650	
L	Pikkus	mm	6800	
K	Koalisaator	tk.	4	
h	Hoolduskaevu kõrgus	mm	_____	
B	Sisendtoru kõrgus	mm	1300	<input type="checkbox"/>
C	Väljundtoru kõrgus	mm	1230	<input type="checkbox"/>
1	Sisendtoru	1tk.	PVC Dn _____	<input type="checkbox"/>
2	Väljundtoru	1tk.	PVC Dn _____	<input type="checkbox"/>
3	Hoolduskaev	mm	600/1100	<input type="checkbox"/>
4	Kaas	2tk.	Malmluuk (40t) Plastkaas (0,7t)	<input type="checkbox"/>
5	Tühjendustoru	mm	200	<input type="checkbox"/>
		mm	315	<input type="checkbox"/>
6	Möödavoolusõlm (tellija soovil)			<input type="checkbox"/>
7	Mikrofilter (tellija soovil)			<input type="checkbox"/>
8	Kontrollseade (tellija soovil)			<input type="checkbox"/>

Kliendi joonise nimetus

**I klassi NS 40 l/sek õli-bensiinipüüdur
koos liiva-mudapüüduriga
Heitvee max vooluhulk 40 L/sek**



SERTIFITSEERITUD
ORGANISATSIOON



VESMACO OÜ Tel (+372) 6 418 552
Tööstuse 46 (3 korrus) Fax (+372) 6 418 553
10416 Tallinn, Estonia Mob (+372) 50 57 377

VESMACO OÜ jätab endale õiguse muutuste tegemiseks etteaatamata. Tulenevalt tootearendusest võib toote tehnilistes üksikasjades olla muudatusi pidevast.